

## Separol Metal

### Desmoldante protector de encofrados metálicos

<b>Descripción</b>	<b>Separol Metal</b> es un desencofrante listo para usar formulado especialmente para aplicar sobre encofrados o moldes de hierro y otros metales.
<b>Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Facilita el desencofrado pues evita la adherencia del hormigón.</li><li>- Permite obtener excelentes superficies a la vista, con aristas vivas, sin manchas de óxido, descascaramientos, ni zonas a retocar.</li><li>- Facilita la limpieza de los encofrados.</li><li>- Prolonga la vida útil de los mismos pues los protege de la corrosión por la humedad y la intemperie.</li></ul>
<b>Usos</b>	En toda obra en operación de hormigonado donde se utilicen encofrados o moldes de metal. Su empleo posibilita un perfecto efecto desmoldante en todo sistema de colada. Puede aplicarse también sobre las partes metálicas de máquinas para la construcción, a fin de protegerlas contra la corrosión. También aquí el producto evita que se adhiera el hormigón o mortero.
<b>Datos del Producto</b>	<b>Almacenaje:</b> En envases cerrados, protegido de la corrosión. <b>Forma de Entrega:</b> en tambores de 200 lts. <b>Vida útil:</b> 3 años.
<b>Aplicación y Consumo</b>	<b>Separol Metal</b> se aplica directamente a pincel, rodillo o pulverizador sobre la superficie del molde limpia y preferentemente seca. Se puede colocar inmediatamente antes de hormigonar o unos días antes.  <b>Consumo:</b> Dependiendo de la forma de aplicación: 45 a 55 m <sup>2</sup> por cada litro de <b>Separol Metal</b>
<b>Indicaciones Importantes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Su uso no requiere esperas.</li><li>- Conviene proteger de las lluvias fuertes los moldes tratados.</li></ul>
<b>Indicaciones de Protección Personal y del Medio Ambiente</b>	Utilizar guantes de goma y protección ocular. Para mayor información dirigirse a nuestro Servicio Técnico. No arrojar el producto a la tierra o a cursos de agua o desagües. El producto no es biodegradable. Si fuera necesario, consultar la HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO, solicitándola al fabricante.
<b>Advertencias al Comprador</b>	Las indicaciones de esta Instrucción de Uso, basadas en pruebas que consideramos seguras, son correctas de acuerdo con nuestra experiencia. No pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos responsabilizamos por ningún daño, perjuicio o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado del producto. Aconsejamos al usuario que previamente determine si el mismo es apropiado para el uso particular propuesto.



Empresa adherida al  
"Programa Cuidado  
Responsable del  
Medio Ambiente"



**SIKA ARGENTINA S.A.I.C.**  
Certificado de "Sistema  
de Gestión de la  
Calidad" ISO 9001.



Certificado de "Sistema  
de Gestión Ambiental"  
ISO 14001.

**Contactos en:**

**MENDOZA**

Francisco de la Reta 1258 San  
José, Guaymallén - Mendoza -  
Tel.: (0261)445-8989/445-8855

**MAR DEL PLATA**

Telefax: (0223) 494-1834

**TUCUMAN**

Telefax: (0381) 422-8352

**SIKA ARGENTINA S.A.I.C.**

Juan Bautista Alberdi 5250 - (1678) Caseros  
Provincia de Buenos Aires

Tel.: 4734-3500 y líneas rotativas

Fax: 4734-3555 / 4759-0043

Asesoramiento Técnico: 4734-3532 / 4816-3217  
0800-888-7452

Dirección de Internet: <http://www.sika.com.ar>

E-Mail: [info.gral@ar.sika.com](mailto:info.gral@ar.sika.com)

**CAPITAL FEDERAL**

Cerrito 1264 - Buenos Aires

Tel.: 4816-3217/0699-Fax: 4813-0550

**CORDOBA**

Enfermera Clermont 663 - Córdoba

Tel.: ((0351) 488-4848/480-9999

**ROSARIO**

Santa Fe 3254 - Rosario

Tel.: (0341) 437-5050/437-3726

